

# 检测报告

报告编号 : AST2208101020

委托单位名称 : 广州颜值生物科技有限公司

地址 : 广州市白云区白云湖街道大朗村大朗东路 3 号 C 栋 3 楼 303 房

制造厂商 : 广州颜值生物科技有限公司

地址 : 广州市白云区白云湖街道大朗村大朗东路 3 号 C 栋 3 楼 303 房

产品名称 : 冷热喷光谱仪

型号 : AREFUL-M3


检测类别 : 委托检测

检测单位 : 航天检测技术(深圳)有限公司

## 检测报告

产品名称:	冷热喷光谱仪	委托单位:	广州颜值生物科技有限公司
产品型号:	AREFUL-M3	地 址:	广州市白云区白云湖街道大朗村大朗东路 3 号 C 栋 3 楼 303 房
商 标:	/	制造厂商:	广州颜值生物科技有限公司
样品来源:	送样	地 址:	广州市白云区白云湖街道大朗村大朗东路 3 号 C 栋 3 楼 303 房
送检日期:	2022-08-30	生 产 厂:	/
完成日期:	2022-09-01	地 址:	/
样品参数:	输入: 220V~ 50Hz 5A		
检测项目:	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入测试、电气强度		
检测依据:	GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 通用要求》		
检测结果:	上述检测项目的结果详见后页。		
检测结论:	本次委托检测所检项目全部符合检测依据的要求。		
检测人员:	吴克桥	检测单位盖章:	日期: 2022 年 09 月 01 日
审 核:	樊启农		
批 准:	龙华荣		
备 注:			

<b>测试判定用语：</b>	
所测项目符合标准要求.....	: P (合格)
所测项目不符合标准要求.....	: F(不合格)
该项目不适用于被测样品.....	: N (不适用)
该项目未进行.....	: NC (未进行)
<b>测试环境：</b>	
温度.....	: 15-25℃
湿度.....	: 50-65%RH
气压.....	: 101kPa
<b>报告样板说明：</b>	
检测报告受控编号.....	: ASTCX-31-JL03-GB4706.1 3.0
检测报告设计单位.....	: 航天检测技术（深圳）有限公司
检测报告起用时间.....	: 2020年11月

GB4706. 1-2005			
章条	检测项目及检测要求	测试结果	判定
7	标志和说明		
7.1	额定电压或额定电压范围(V).....	220V	P
	电源性质 .....	~	P
	额定频率(Hz) .....	50Hz	P
	额定输入功率(W)或额定电流(A) .....	5A	P
	制造厂名或责任承销商的名称、商标或识别标志.....	广州颜值生物科技有限公司	P
	器具型号、规格 .....	森祺-M18	P
	IEC 60417 中的符号 5172(仅对 II 类器具)		P
	防水等级的 IP 代码 (IPX0 不标出) .....		N
	适用时, 连接水源的外部软管组件中的电动水阀外壳应按 GB/T5465.2 标注符号		N
7.2	用多种电源的驻立式器具, 其标志应有下述内容:		N
	“警告: 在接近接线端子前, 必须切断所有的供电电路。”		N
	此警告语应位于接线端子罩盖的附近		N
7.3	正确地标示额定值范围		N
7.4	不同额定电压的设定应清晰可辨		N
7.5	标出每一额定电压所对应的额定输入功率或额定电流		N
	额定功率或额定电流的上、下限与额定电压的对应关系明确		N
7.6	正确使用符号		P
7.7	连接到两根以上供电导线的器具和多电源器具, 除非其正确的连接方式是很明确的, 否则器具应有一个连接图, 并将图固定到器具上		N
7.8	除 Z 型连接以外:		N
	—— 专门连接中线的接线端子用字母 N 标明		N
	—— 保护接地端子用符号  标明		N
	—— 标志不应设置在可拆卸的部件上		N
	这些表示符号不应放在螺钉、可取下的垫圈或在连接导线时能被取下的其他部件上		N
7.9	对于可能引起危险的开关, 其标志或位置应能清楚地表明其控制的部件		P
7.10	开关和控制器的数字、字母或其它方式的标示		P
	数字“0”只能表示“断开”档位, 除非不致引起混淆		N

## GB4706.1-2005

章条	检测项目及检测要求	测试结果	判定
7.11	在安装和正常使用期间,打算调节的控制器应有调节方向的标示		P
7.12	使用说明(书)应随器具一起提供,以保证器具能安全使用		P
7.12.1	提供安装时注意事项的详细说明		P
7.12.2	驻立式器具若未带有电源软线和插头,也未带有至少3mm开距的全极断开装置,则使用说明书应说明:其连接的固定线路必须配备有这样的断开装置		N
7.12.3	若固定布线的绝缘能与温升超过50K的那些部件接触,则说明(书)应指出固定布线必备的防护		N
7.12.4	嵌装式器具的使用说明(书)中应有下述明确信息:		N
	——空间尺寸		N
	——支撑和固定的尺寸和位置		N
	——与周围器具的最小间距		N
	——通风孔的最小尺寸和正确布置		N
	——连接和互连方法		N
	——器具安装后易插拔的插头,除非具有		N
	符合24.3的开关		N
7.12.5	X型连接的器具(专门制备的软线),更换软线的说明		P
	Y型连接的器具,更换软线的说明		N
	Z型连接的器具,更换软线的说明		N
7.12.6	带有非自复位热断路器的电热器具的使用说明		N
7.12.7	固定式器具的使用说明中应阐明如何将器具固定在支撑物上		N
7.12.8	对于连接到水源的器具,说明中应指出:		N
	——最大进水压力(Pa)		N
	——最小进水压力(Pa),如有必要		N
	对于由可拆除软管组件连接水源的器具,使用中应声明使用附带的新软管		N

GB4706.1-2005			
章条	检测项目及检测要求	测试结果	判定
7.13	使用说明书和本标准要求的其它内容, 应使用此器具销售地所在国的官方语言文字写出		N
7.14	本标准要求的标志应清晰易读并持久耐用		P
7.15	器具上的标志应标在器具的主要部位上		P
	标志从器具外面应清晰可见(必要时移开罩盖)		P
	对于便携式器具, 应不借助工具就能打开罩盖		P
	驻立式器具按正常使用就位后, 至少制造厂或责任承销商 的名称、商标或识别标志, 产品的型号和规格应可见		N
	固定式器具按说明安装就位后, 至少制造厂或责任承销商 的名称、商标或识别标志, 产品的型号和规格应可见		N
	开关和控制器的标示应标在该元件上或其附近; 若会引起 误解则不应装在可改变位置的部件上		P
7.16	可更换的热熔体或熔断器, 其牌号或类似标示应在更换时 清晰可见		N
8	对触及带电部件的防护		
8.1	应有足够的防止意外触及带电部件的防护		P
8.1.1	所有状态, 包括取下可拆卸部件后的状态		P
	装取灯泡期间, 应有对触及带电部件的防护		N
	用 IEC61032 中的探棒 B 进行检查, 不触及带电部件		P
8.1.2	用 IEC61032 中的探棒 13 检查 0 类器具、II 类器具或 II 类结构上的孔隙, 不触及带电部件		P
	用探棒 13 检查有绝缘涂层的接地金属外壳上的孔隙, 不 触及带电部件		P
8.1.4	若易触及部件为下述情况可认为不带电 :		N
	——由交流安全特低电压供电: 电压峰值 $\leq 42.4V$		N
	——由直流安全特低电压供电: 电压 $\leq 42.4V$		N
	——或通过保护阻抗与带电部件隔开, 直流电流 $\leq 2mA$		N
	——或通过保护阻抗与带电部件隔开, 交流峰值电流 $\leq 0.7mA$		N
	—— $42.4V < \text{峰值电压} \leq 450V$ , 其电容量 $\leq 0.1\mu F$		N
	—— $450V < \text{峰值电压} \leq 15kV$ , 其放电量 $\leq 45\mu C$		N

GB4706. 1-2005			
章条	检测项目及检测要求	测试结果	判定
8.1.5	器具在就位或组装之前,带电部件至少应由基本绝缘保护:		P
	——嵌装式器具		N
	——固定式器具		N

	——分离组件形式交付的器具		N
8.2	II 类器具和 II 类结构, 应对基本绝缘以及仅由基本绝缘与带电部件隔开的金属部件有足够的防止意外接触的保护		P
	应只能触及到由双重绝缘或加强绝缘与带电部件隔开的部件		P
10	输入功率和电流		
10.1	器具在正常工作温度下, 输入功率与额定功率的偏差不应超过标准规定的范围。额定功率; 实测功率; 偏差.....	(见附表)	P
10.2	器具在正常工作温度下, 电流与额定电流的偏差不应超过标准的规定的范围。额定电流; 实测电流; 偏差.....	(见附表)	N
13	工作温度下的泄漏电流和电气强度		P
13.1	工作温度下, 器具的泄漏电流不应过大, 并且有足够的电气强度		P
	电热器具以 1.15 倍额定输入功率工作		P
	电动器具和联合器具以 1.06 倍额定电压供电		P
	在试验前断开保护阻抗和无线电干扰滤波器		P
13.2	泄漏电流通过 IEC60990 中图 4 所描述电路进行测量		N
	泄漏电流的测量	(见附表)	N
13.3	绝缘的电气强度试验	(见附表)	P
	在试验期间不应出现击穿		P



GB4706.1-2005			
章条	检测项目及检测要求	测试结果	判定

10.2	表格: 输入电流			P	
被测器具/元件	额定电流	偏差限值	实测输入电流	实测偏差	备注
/	5A	+5%或 0.10A(选较大值)-10%	4.75	-5%	

13.3	表格: 工作温度下的电气强度测量		P
试验电压施加部位	试验电压 (V)	是否击穿	
L/N 到输出端口	3000	否	
L/N 到可接触外壳	3000	否	
电源两极之间 (熔断器断开)	1000	否	



# 样品照片



图 1 正面照片



图 2 底座照片



图 3 电源接口照片



图 4 侧面照片

# 声 明

1. 报告未加盖“检测专用章”无效。
2. 报告无检测，批准人员签字无效。
3. 报告涂改无效。
4. 未经许可本报告不得部分复制。
5. 本报告试验结果仅对受试样品有效。
6. 对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*